



SKR35

Porta automática blindada anti-roubo

REFRAL

FAAC

Simply automatic.

SKR 35

REFRAL

Porta automática anti-roubo SKR35, blindada classe RC3

A porta automática SKR35 foi projetada e fabricada para garantir a mesma proteção oferecida por uma porta blindada, permitindo proteger, por exemplo, a entrada de uma loja, um supermercado ou uma ourivesaria sem a necessidade de instalar grades de proteção externa.

Este inovador sistema de entrada responde na perfeição à crescente exigência do setor bancário, entre outros, para sistemas de controlo equipados com recursos que combinam a conveniência de uma porta automática de correr com um sistema adicional de segurança anti-roubo.

Além de oferecer proteção, a porta SKR35 foi projetada para garantir o uso seguro da mesma. Para isso, possui sensores de proteção, controlados conforme exigido pela norma europeia EN16005 e sistemas sofisticados que constantemente detetam e monitorizam a posição das folhas, regulando a velocidade e forçando abaixo dos limites regulamentados. O inovador dispositivo de poupança de energia FAAC permite que as portas identifiquem a direção real em que as pessoas andam e ficam em posição de abertura apenas o tempo necessário, evitando desperdiçar energia desnecessariamente.

energy saving



MÁXIMA SEGURANÇA

Uma guia contínua no chão, localizada na parte inferior da porta, e uma proteção especial contra vandalismo evitam que as folhas sejam derrubadas.



CERTIFICAÇÃO EUROPEIA

A certificação RC3, de acordo com o padrão europeu EN1627, garante um alto nível de segurança contra as tentativas de roubo efetuadas por ladrões experientes, utilizando ferramentas manuais como chaves de fendas, alicates e alavancas.



GARANTIA DE PROTEÇÃO E VISIBILIDADE

A estética da porta permanece intocável, não havendo qualquer tipo de caixilharia que afete o visual regular de uma porta automática de vidro. A utilização de vidro blindado anti-roubo P5A garante, ao mesmo tempo, um elevado nível de resistência.

Porta automática completa, formada por uma estrutura sólida de alumínio extrudido autoportante.

Perfis em liga de alumínio com 35mm de espessura, para aplicação de portas automáticas de folhas fixas.

Vidro P5A anti-roubo de 44.6/12/33.2.

Sistema pré-montado com armação perimetral equipada com travessas de transporte

Guia embutida no chão com pista contínua ao longo de toda a largura das folhas deslizantes.

Folhas com acabamento anodizado ou pintura em cores RAL.

Sistema de bloqueios de segurança com vários pontos de fecho instalados nos perfis verticais das folhas.

Acoplamento entre lâminas móveis e fixas, através de perfis de alumínio especiais com sistema anti-elevação.

Isolamento térmico e acústico através de escovas perimetrais.



MODELOS DA MESMA FAMÍLIA

MODELO	SKR35 1	SKR35 1+1	SKR35 2	SKR35 2+2
Folhas	1 móvel	1 móvel e 1 semifixa	2 móveis	2 móveis e 2 semifixas
Largura na parede (mm)	1900±2400	1900±2400	2200±3800	2200±3800
Largura de passagem livre (mm)	850±1100	850±1100	1000±1800	1000±1800
Altura na parede (mm)	2285±2585	2285±2585	2285±2585	2285±2585
Altura de passagem livre (mm)	2100±2400	2100±2400	2100±2400	2100±2400

REFRAL

EN1627

EN16005





Membro do Grupo **GU**

Sede (Zona do Porto)

Centro empresarial do Castelo da Maia
Lugar de Ferreiró – Armazém 8 – Apartado 2134
4471-908 Castelo da Maia

geral@refral.pt

T. 229 867 340

F. 229 870 001

www.refral.pt

Filial Sul (Zona de Lisboa)

Rua Carlos Saraiva, 117
Abóboda
2785 – 543 São Domingos de Rana

sul@refral.pt

T. 219 343 599

F. 219 310 014

REFRAL

CRUZFER

EMPRESA ASSOCIADA
TECNOLOGIA DA JANELA E PROTEÇÃO SOLAR

FAAC